

**iQ700, Parowar, 60 x 45 cm, Stalowy
CD634GAS0**

Kompaktowy parowar do zabudowy: smacznie, zdrowo i z niewielką ilością tłuszczu.

- ✓ Gotuj zdrowo, delikatnie i naturalnie – fullSteam.
- ✓ cookControl20: programy automatyczne kulinarne mistrzostwo
- ✓ Wyświetlacz TFT: dobrze czytelny z każdej perspektywy
- ✓ softMove: delikatne otwieranie i zamykanie drzwi urządzenia.

Wypożyczenie**Dane techniczne**

Kolor / materiał obudowy : Stalowy
Typ budowy : Do zabudowy
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 450-455 x 560-568 x 550 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 540 x 650 x 700 mm
Materiał panelu sterowania : Stal szlachetna
Materiał drzwi : Szkło
Masa netto (kg) : 22,5 kg
Świadectwa homologacji : CE, VDE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 150 cm
Kod EAN : 4242003833254
Moc przyłączeniowa (W) : 1750 W
Natężenie (A) : 10 A
Napięcie (V) : 220-240 V
Częstotliwość (Hz) : 50; 60 Hz
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Świadectwa homologacji : CE, VDE

**Zintegrowane wyposażenie dodatkowe**

- 1 x Pojemnik do gotowan. na parze perfor.
- L
- 1 x Pojemnik do goto. na parze nieperfor.
- L
- 1 x Gąbka

Wypożyczenie dodatkowe

- HZG0AS00 Kabel zasilający 3 m

iQ700, Parowar, 60 x 45 cm, Stalowy CD634GAS0

Wyposażenie

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

Design:

- Zaleca się wybór urządzeń w ramach IQ700, aby zapewnić optymalne wzornictwo urządzeń do zabudowy.
- Uchwyt prosty
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana

Komfort:

- Kompaktowy parowar do zabudowy z 4 rodzajami grzania: para 100%, regeneracja, fermentacja, rozmrażanie
- Regulacja temperatury w zakresie 30 °C - 100 °C
- Pojemność: 38 l
- Kolorowy wyświetlacz tekstowy TFT 2,8" z przyciskami sensorowymi
- Sterowanie pokręteł
- Automatyczna propozycja temperatury
- Wyświetlacz temperatury
- Kontrola nagrzewania
- Programy automatyczne cookControl
-
-
- Programy automatyczne cookControl, 20
- Zegar elektroniczny
- Oświetlenie wnętrza, wyłącznik oświetlenia piekarnika
- umiejsc. generatora pary: wewnątrz piekarnika komory piekarnika
- zbiornik wody o pojemności 1.3 l
- Dmuchawa chłodząca
- Zawias drzwi: softClose - miękkie domykanie drzwi, softMove - delikatne otwieranie i domykanie drzwi, Zawias drzwi u dołu
-

Czyszczenie:

- Wnętrze piekarnika: stal szlachetna

Drabinki piekarnika / prowadnice

- Liczba poziomów drabinek: 3 szt

Wyposażenie standardowe:

- Gąbka, Pojemnik do goto. na parze nieperfor., L, Pojemnik do gotowania na parze perforowany (L)

Bezpieczeństwo:

- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- przycisk start/stop
- wyłącznik kontaktowy drzwi
-
- Temperatura na drzwiach piekarnika maks. 40° C

Dane techniczne:

- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 1.75 kW
-
- Długość przewodu sieciowego: 150 cm
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V

Wymiary:

- Wymiary (WxSxG): 455 mm x 594 mm x 548 mm
-
- Wymiary niszy (WxSxG): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm

- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"

Rysunki wymiarowe

głębokość montażu patrz
rysunek wymiarowy płyty
grzewczej

odstęp min.:
płyta indukcyjna: 5 mm
płyta gazowa: 5 mm
płyta elektryczna: 2 mm

442

460

min.

7,5

wymiary w mm

Typ płyty grzewczej	min. grubość blatu roboczego	
	nakładana	zlicowana
Płyta indukcyjna	42 mm	43 mm
Pełnopłaszczynowa płyta indukcyjna	52 mm	53 mm
Płyta gazowa	32 mm	43 mm
Płyta elektryczna	32 mm	35 mm

