

**iQ500, Płyta ceramiczna, 80 cm,
Czarny, montaż nablatowy, płyta z
listwami
ET875LMP1D**



Nowoczesna płyta ceramiczna to duża przyjemność gotowania i niewielki wysiłek przy jej czyszczeniu.

- ✓ Nowoczesna płyta z polem combiZone daje jeszcze większą swobodę gotowania.
- ✓ dualLight Slider – Po prostu dotknij i przesunij palec, aby sterować płytą grzewczą.
- ✓ powerBoost – Podgrzewaj szybciej garnki dzięki podwyższeniu mocy do 20%.
- ✓ Timer z funkcją wyłączania dezaktywuje płytę gdy nastawiony czas gotowania dobiegnie końca.
- ✓ Gotowanie wydajniejsze energetycznie dzięki wskaźnikowi zużycia energii

Wposażenie

Dane techniczne

Typ urządzenia : Stefa grzejna ceramika

Typ budowy : Do zabudowy

Rodzaj zasilania : Elektryczna

Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych : 5

Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 45 x 780-780 x 500-500 mm

Szerokość (mm) : 812 mm

Wymiary urządzenia : 45 x 812 x 520 mm

Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 100 x 1020 x 620 mm

Masa netto : 10,7 kg

Masa brutto (kg) : 12,4 kg

Wskaźnik zalegania ciepła : Oddzielny dla każdego pola grzewczego

Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty

Materiał powierzchni płyty grzewczej : Ceramika

Kolor powierzchni : Aluminium, szczotkowane, Czarny

Kod EAN : 4242003694381

Napięcie (V) : 220-240 V

Częstotliwość (Hz) : 50; 60 Hz

Wposażenie dodatkowe

HZ9FE280

HZ394301 Listwa montażowa Domino

HZ390522 Wyposażenie dodatkowe

HZ390512 Wyposażenie dodatkowe



4 242003 694381

**iQ500, Płyta ceramiczna, 80 cm,
Czarny, montaż nablatowy, płyta z
listwami
ET875LMP1D**

Wyposażenie

- Płyta o szerokości 80 cm: miejsce na garnki i patelnie 5 szt.

Elastyczne wykorzystywanie stref grzewczych

- combiZone
- : pozwala używać brytfanek oraz innych naczyń o podłużnym kształcie łącząc dwie osobne strefy grzewcze w jeden duży obszar.
- Ring zone double: strefa grzewcza o zmiennym zasięgu dla standardowych i dużych naczyń kuchennych.
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, przednia: 210 mm, 145 mm, 2.1 kW (maks. moc 3 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej strona lewa, tylna: 145 mm, 1.2 kW
- Wielkość i moc strefy grzewczej, tylna: 230 mm, 180 mm, 2.4 kW (maks. moc 3.4 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, tylna: 145 mm, 1.2 kW
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, przednia: 120 mm, 180 mm, 270 mm, 370 mm, 2 kW (maks. moc 2.3 kW)

Komfort użytkowania

- dual LightSlider: steruj bezpośrednio mocą za pomocą dwóch podświetlanych paneli dotykowych (gdy wyłączone są niewidoczne).
- 17 poziomów mocy: dostosuj precyzyjnie ciepło dzięki 17 poziomom mocy (9 poziomów podstawowych oraz 8 pośrednich).
- Podtrzymywanie ciepła: utrzymuj dania w cieple na wstępnie ustawionej niskiej wartości mocy.
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
- : wyłącza strefę grzewczą pod koniec nastawionego czasu (np. dla gotowanych jajek).
- Sygnał dźwiękowy końca pracy
- : sygnał dźwiękowy sygnalizuje koniec nastawionego czasu (np. dla makaronu).
- Licznik czasu gotowania
- : pokazuje ile czasu upłynęło od nastawienia timera (np. dla ziemniaków).

Oszczędność czasu

- Funkcja PowerBoost dla przedniej prawej strefy grzewczej, Front left, Rear center: zagotuj wodę szybciej dzięki zwiększonej o 20% mocy w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu mocy.
- Funkcja reStart: w razie przypadkowego wyłączenia, przywróci wszystkie uprzednio nastawione ustawienia włączając płytę w ciągu 4 sekund.

Design

- Stalowe listwy po bokach

Bezpieczeństwo

- Dwustopniowy wskaźnik zalegania ciepła: sygnalizuje, które pola grzewcze są nadal gorące lub ciepłe.
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci: pozwala zapobiec przypadkowej aktywacji płyty przez dzieci.
- Funkcja shortClean: przetrzyj rozlaną ciecz po wykipieniu bez ryzyka przypadkowej zmiany ustawień (funkcja ta blokuje wszystkie przyciski na 30 sekund).
- Wyłącznik główny: wyłącza wszystkie strefy grzewcze za jednym dotknięciem.

- Diodowy wskaźnik pracy: wskazuje nagrzewanie płyty.
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa: ze względów bezpieczeństwa, grzanie zostanie zakończone automatycznie po zaprogramowanym czasie (możliwość ustawienia).
- Wyświetlacz zużycia energii: wskazuje zużycie energii elektrycznej zarejestrowane podczas ostatniego procesu gotowania.

Montaż

- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 45 x 812 x 520
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 45 x 780 x (500 - 500)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 16 mm
- Moc przyłączeniowa: 11000 W

iQ500, Płyta ceramiczna, 80 cm,
Czarny, montaż nablatowy, płyta z
listwami
ET875LMP1D

Rysunki wymiarowe

