

**iQ500, Okap wyspowy, 90 cm, Stal szlachetna
LF98BIP50**



A+



Wyposażenie dodatkowe

LZ00XXP00 Filtr antyzapachowy LongLife (zamiennik)

Okap wyspowy wyjątkowo wydajny i doskonały dla Twojej kuchni.

- ✓ Silnik iQdrive – Cichy, efektywny silnik zapewnia skuteczne usuwanie nieprzyjemnych zapachów i oparów.
- ✓ Oświetlenie LED: optymalne i komfortowe oświetlenie podczas gotowania.
- ✓ Niewiarygodnie cichy – Cichy okap, który zapewnia spokój w Twojej kuchni.
- ✓ Tryb intensywny pomaga usunąć szczególnie mocne zapachy.
- ✓ Wygodne sterowanie mocą i oświetleniem dzięki touchControl

Wyposażenie

Dane techniczne

Klasyfikacja : Island/Ceilling
Długość kabla przyłączeniowego : 130,0 cm
Wysokość komina : 698-878/698-998 mm
Wysokość : 46 mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej : 550 mm
Minimalna odległość od płyty gazowej : 650 mm
Masa netto : 30,1 kg
Rodzaj sterowania : Elektroniczne
Ilość poziomów prędkości : 3-stopniowa + 2 tryby intensywne
Maksymalny przepływ powietrza w obiegu otwartym : 445 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym : 457 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza w obiegu zamkniętym : 353 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym : 867 m³/h
Ilość lamp : 4
Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) : 54 dB(A) re 1 pW
Średnica wylotu powietrza : 120 / 150 mm
Materiał filtra przeciwtłuszczowego : Stal szlachetna z możliwością mycia
Kod EAN : 4242003832127
Moc przyłączeniowa (W) : 166 W
Natężenie (A) : 10 A
Napięcie (V) : 220-240 V
Częstotliwość (Hz) : 50; 60 Hz
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposób zabudowy : Island
Delay Shut off modes : 10M min



4 242003 832127

iQ500, Okap wyspowy, 90 cm, Stal szlachetna LF98BIP50

Wyposażenie

Wariant:

- Szerokość: 90 cm
- Kolor urządzenia: Stal szlachetna
- Klasa efektywności energetycznej: A+ (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 31.9 kWh/rok*
- Klasa efektywności wentylatora: A*
- Klasa efektywności świetlnej: A*
- Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowemu: B*
- Hałas min./maks. Tryb normalny: 44/54 dB*

Komfort:

- Elektroniczne sterowanie za pomocą touchControl wyświetlacz 7-segmentowy
- 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora + dwa tryby intensywny
- Automatyczny powrót do trybu normalnej wentylacji po około 6 min. trwania trybu intensywnego
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min.
- Funkcja Boost
- Funkcja Dimm
- softLight
- Energooszczędna praca dzięki technologii iQdrive
- Oświetlenie stanowiska roboczego 4 x 1,5W moduł LED
- Intensywność oświetlenia lampy: 423 lux
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Metalowy filtr przeciw tłuszczowemu do mycia również w zmywarce

Tryb pracy, moc urządzenia:

- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)
- Do montażu sufitowego nad płytą kuchenną
- Wydajność wentylatora obieg otwarty zgodnie z normą EN 61591:
- max. tryb norm. 445 m³/h, intensywny 867 m³/h
- Dodatkowa izolacja chroniąca przed hałasem
- Poziom hałas zgodnie z normą EN 60704-2-13 w obiegu otwartym:
- maks. tryb norm.: 54dB(A) re 1 pW
- tryb int.: 69 dB(A) re 1 pW
- z klapą spiętrzającą

Wymiary:

- Wymiary obieg otwarty (WxSxG): 744-924 x 898 x 600 mm
- Wymiary obieg zamknięty (WxSxG): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Wymiary obieg zamknięty z modulem CleanAir (HxWxD): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Średnica rury do pracy w obiegu otwartym Ø 150 mm (Ø 120 mm dołączone)
- Parametry przyłącza: 166 W
- Kabel zasilający 1.3 m z wtyczką

* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014

iQ500, Okap wyspowy, 90 cm, Stal szlachetna
LF98BIP50

Rysunki wymiarowe

