

## iQ300, Chłodziarko-zamrażarki do zabudowy z dolną zamrażarką, 193.5 x 55.8 cm, zawias płaski KI96NVFD0



### Wyposażenie dodatkowe

KSGGZM00 :

Wyjątkowo duża chłodziarko-zamrażarka do zabudowy z 12% większą pojemnością części chłodzącej, systemem hyperFresh <0°C>, No Frost w zamrażalniku oraz funkcjami szybkiego chłodzenia i zamrażania dla optymalnego przechowywania.

- ✓ Duża pojemność – większe jest lepsze! Wszystko to aby uzyskać więcej miejsca do przechowywania całotygodniowych zakupów.
- ✓ Intelligent Inverter Compressor -inteligentna sprężarka inwerterowa zapewnia lepszą kontrolę temperatury oraz doskonałą wydajność i żywotność urządzenia.
- ✓ hyperFresh <0°C> – Więcej miejsca na owoce i warzywa. Chłodniejszy klimat dla mięsa i ryb.
- ✓ noFrost – koniec z rozmrażaniem zamrażarki.
- ✓ autoAirflow – równomierne chłodzenie zachowuje świeżość na dłużej.

### Wyposażenie

#### Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej: ..... D  
Średni roczny pobór energii w kilowatogodzinach (kWh/rok): 184 kWh/rok  
Suma objętości komór mrozących: ..... 75 l  
Suma objętości komór schładzania: ..... 215 l  
Poziom emitowanego hałasu (UE 2017/1369): ..... 34 dB(A) re 1 pW  
Klasa emitowanego hałasu (UE 2017/1369): ..... B  
Rodzaj: ..... Do pełnej zabudowy  
Warianty ramek dekoracyjnych: ..... Ramy dekoracyjne jako wyposażenie dodatkowe  
Wysokość: ..... 1935 mm  
Szerokość: ..... 558 mm  
Głębokość: ..... 550 mm  
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): . 1940 x 560 x 550 mm  
Ciężar netto: ..... 60.9 kg  
Natężenie: ..... 10 A  
Otwieranie drzwi: ..... Prawostronnie z możliwością zamiany stron  
Napięcie: ..... 220-240 V  
Częstotliwość (Hz): ..... 50 Hz  
Długość kabla przyłączeniowego: ..... 230.0 cm  
Ilość agregatów: ..... 1  
Ilość niezależnych układów chłodzenia: ..... 2  
Wewnętrzny wentylator: ..... Nie  
Zamienna strona zawiasów: ..... Tak  
Ilość pótek z regulacją wysokości w chłodziarce: ..... 3  
Stelaż na butelki: ..... Tak  
System mrożenia bezsronowego: ..... Zamrażalnik  
Sposób zabudowy: ..... Do pełnej zabudowy  
Rodzaj zawiasów: ..... Zawias płaski



## iQ300, Chłodziarko-zamrażarki do zabudowy z dolną zamrażarką, 193.5 x 55.8 cm, zawias płaski KI96NVFD0

### Wyposażenie

#### Dane eksploatacyjne

- Klasa efektywności energetycznej D w skali od A do G
- Pojemność całkowita : 290 l
- Roczne zużycie energii: 184 kWh/rok
- Poziom hałasu : 34 dB

#### Komfort użytkowania

- Oświetlenie LED w chłodziarce
- Optyczna i dźwiękowa sygnalizacja pozostawienia otwartych drzwi
- Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz LED
- Automatyczne odszranianie w chłodziarce
- easyInstallation - prosty i szybki montaż urządzenia

#### Chłodziarka

- Pojemność netto chłodziarki : 215 l
- Ilość półek z bezpiecznego szkła: 4, z tego 3 o zmiennej wysokości
- Ilość półek na drzwiach: 4
- Chromowany stelaż na butelki

#### System świeżości

- 1 szuflada hyperFresh z regulacją wilgotności: owoce i warzywa pozostaną dłużej świeże

#### Zamrażarka

- noFrost - nigdy więcej rozmrażania!
- Pojemność netto zamrażalnika : 75 l
- Zdolność zamrażania 24h : 8 kg
- Zdolność przechowywania w przypadku awarii : 11 h
- supermrożenie
- Ilość przezroczystych szuflad na mrożonki: ilość koszy, poz. zamrażal.: 3 szt
- Supermrożenie

#### Wymiary

- Wymiary urządzenia: W 193.5 cm x S 55.8 cm x G 54.8 cm
- Wymiary niszy do zabudowy W x S x G: 194.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Parametry techniczne

- z możliwością zmiany strony, Drzwi zamocowane prawostronnie
- Z przodu nóżki o regulowanej wysokości, z tyłu rolki
- Klasa klimatyczna: SN-ST
- Długość przewodu zasilającego :230 cm
- 220 - 240 V

#### Wyposażenie

- 3 x pojemnik na jajka, 1 x pojemnik na kostki lodu
- \*W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.

iQ300, Chłodziarko-zamrażarki do zabudowy z dolną zamrażarką, 193.5 x 55.8 cm, zawias płaski KI96NVFD0

Rysunki wymiarowe

A: Air inlet  $\geq 200\text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200\text{ cm}^2$ ; Ventilation options

B1 B2

A1 A2

**Maksymalna dopuszczalna masa przednich części urządzenia**  
Zamontowane przednie części urządzenia, których masa przekracza dopuszczalne wartości, mogą spowodować uszkodzenie i nieprawidłowe działanie zawiasów

**Δ Masa**  
A: Wysokość drzwiczek urządzenia wraz z zawiasami (w mm)  
B: Zawias bez funkcji samodomknięcia, przednia część urządzenia (w kg)  
C: Zawias z funkcją samodomknięcia, przednia część urządzenia (w kg)  
D: Dodatkowe obciążenie (w kg), możliwe z zestawem do dużych obciążeń

| A         | B  | C  | D         |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 |           |
| 720-1400  | 19 | 19 |           |
| A1        | 15 | 19 | B+5 / C+5 |
| A2        | 15 | 19 |           |


Wymiary w mm

C: Występ panelu przedniego  
D: Dolna krawędź panelu przedniego

Wymiary w mm


Rysunki wymiarowe

Wymiary w mm



A: ≥ 560 mm (zalecane)  
B: Gniazdo

Wymiary w mm  
Zalecenie wymiarów szczelin  
pod zawias płaski.



| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

Należy zachować zalecane w tabeli wymiary szczelin, aby zapewnić bezkolizyjne otwieranie drzwi urządzenia oraz aby uniknąć uszkodzeń mebli kuchennych.