

**iQ500, washing machine, frontloader
fullsize, 9 kg, 1400 rpm
WG44G2FWPL**

Wypożyczenie dodatkowe

WZWP20W

WZ10131

Przedłużenie węży z Aqua Stop

WX975600

Zestaw do mocowania pralki na podłodze

Wypożyczenie**Dane techniczne**

Typ budowy: Wolnostojące

Zawiasy: Lewostronnie

Kolor / materiał obudowy: Biały

Długość kabla przyłączeniowego: 160,0 cm

Wysokość: 845 mm

Wymiary urządzenia (WxSxG): 845 x 598 x 590 mm

Kółka: Nie

Masa netto: 73,5 kg

Pojemność bębna: 65 l

Moc przyłączeniowa (W): 2300 W

Natężenie (A): 10 A

Napięcie (V): 220-240 V

Częstotliwość (Hz): 50 Hz

Energy Star Qualified: Nie

Przewód na wyposażeniu: Tak

Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem

Długość węży dopr (in): 59,05 "

Dimensions of the packed product: 34.27 x 25.70 x 27.23

Masa netto (lbs): 162,000 lbs

Masa brutto (lbs): 164,000 lbs

Długość węży odprowadzającego: 150,00 cm

Długość węży doprowadzającego: 150,00 cm

Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): 870 x 653 x 691 mm

Masa brutto (kg): 74,5 kg

Moc przyłączeniowa (W): 2300 W

Natężenie (A): 10 A

Napięcie (V): 220-240 V

Częstotliwość (Hz): 50 Hz

System ochrony przed zalaniem: Wielostopniowa ochrona przed zalaniem

Maksymalna prędkość wirowania - wg dyrektywy 96/60/EC: 1400 obr./min

Możliwość modyfikacji obrotów wirowania w wybranych programach: Zmienny

Wskaźnik czasu do końca programu: Tak

Wskaźnik postępu: Dioda LED, Na wyświetlaczu LED

Klasa efektywności energetycznej: A

Ważony pobór energii w kWh na 100 cykli prania programu Eco 40-60: 49 kWh

Maksymalny załadunek (kg): 9,0 kg

Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco: 50 l

Czas trwania w godzinach i minutach cyklu Eco 40-60 przy znamionowym załadunku: 3:48 h

Klasa wydajności wirowania dla programu Eco 40-60: B

Klasa emisji hałasu: A

Poziom hałasu: 71 dB(A) re 1 pW



4 242003 958902